

PRODUKTBLATT - Driver X-CELLENT INSU 1103

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

ALLGEMEINE HANDHABUNG - mechanisches Risiko

- Beschreibung**
- Aus ausgesuchtem 1A-Ziegenleder
 - Weich und geschmeidig
 - Robuster Nylon-Oberstoff
 - Sehr gute Passform
 - Strickbund mit Klettverschluss
 - Warmes 40 Gramm schweres Original 3M-Thinsulate™-Futter

- Einsatzbereiche**
- Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos
 - Transport und Logistik
 - Malereibetriebe, Werkstätten
 - Montagearbeiten



LIEFERBARE GRÖSSEN

8 / 9 / 10 / 11

VERPACKUNG

60 (6 x 10 Paar)

FARBE Trägergewebe/Beschichtung

Blau / Grau

LEISTUNGSSTUFEN

Cat. 2 / EN 388:2016 2012X

- Eigenschaften**
- Sehr guter mechanischer Schutz
 - Abriebfestigkeit Level 2
 - Durch das geschmeidige Leder hervorragendes Tastgefühl
 - Sehr gute Passform erhöht den Tragekomfort und die Griffsicherheit
 - Warmes 3M-Thinsulate™-Futter für Arbeiten unter kalten Bedingungen
 - Strickbund mit Klettverschluss für einen optimalen Halt an der Hand
 - Nicht geeignet bei Lederallergien

- Verwendungshinweise**
- Nicht geeignet bei Lederallergien
 - Dieser Handschuh schützt nicht gegen chemische Gefahren
 - Die unter Laborbedingungen ermittelten Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche und dienen als Auswahlhilfe
 - Der Anwender muss den Zustand der Handschuhe überwachen und diese ersetzen, sobald der Handschuh den erforderlichen Arbeitsplatzkriterien nicht mehr entspricht

Elixhausen, 08.01.2020
Produktblatt Seite 1/3

Technisches Datenblatt

Driver X-CELLENT INSU 1103

Bezeichnung	Driver X-CELLENT INSU 1103
Material Handfläche Material Handrücken Material Stulpe Futter	Ziegenleder Nylon Strickbund mit Klettverschluss 3M Thinsulate™ (40 Gramm)
Prüf-Nummer CTC	0075/844/162/03/17/0312



Abmessungen

Größe	8	9	10	11
Gesamtlänge ca.	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm
Stulpe mit Klettverschluss	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Gewicht (Ø in Gramm)	85	93	100	105
Gewicht je Karton ca. (kg)	5,5	6,0	7,0	8,0

Schadstoffe (EN420:2003+A1:2009)

PH-Wert <3,5 - >9,5	Konform
Chrom VI	Konform
Azo-Farben (2002/61/CE)	Konform

Lederstärke

Handfläche	0,7 - 0,9 mm
Handrücken	8 Unzen

EN 388: 2016 - Test Resultate

Abrieb	2
Schnittfestigkeit	0
Reissfestigkeit	1
Stichfestigkeit	2
EN ISO 13997	X

EAN-Nummer / Barcode

	Paar	Pack	Karton
Größe 8	9 003679 110293	9 003679 810292	9 003679 510291
Größe 9	9 003679 110309	9 003679 810308	9 003679 510307
Größe 10	9 003679 110316	9 003679 810315	9 003679 510314
Größe 11	9 003679 110323	9 003679 810322	9 003679 510321

Verpackung

Unterverpackung	10 Paar im Polybag
Kartoninhalt	6 Polybag
Gesamtverpackung	60 Paar
Karton Länge	54 cm
Karton Breite	27 cm
Karton Höhe	27 cm

Ursprung

Ursprungsland	Pakistan
Zoll-Tarif-Nr.	4203 2910
Bezeichnung	Arbeitshandschuhe aus Leder

EG-Konformitätserklärung / Kategorie II

Der Hersteller:

J. Staffl Arbeitsschutz GmbH
Mattseer Landesstrasse 1A, A-5161 Elixhausen

erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Driver X-CELLENT INSU 1103:
Art.Nr. 110293 - Gr. 8
Art.Nr. 110309 - Gr. 9
Art.Nr. 110316 - Gr. 10
Art.Nr. 110323 - Gr. 11 - 5 Finger Schutzhandschuh

der einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschrift der EU entspricht: Verordnung (EU) 2016/425 und übereinstimmt mit den europäischen harmonisierten Normen EN420: 2003 + A1: 2009 und EN388: 2016 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut:

CTC
4 rue Hermann Frenkel
69367 Lyon cedex 07
France
Kenn-Nr.: 0075

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 0075/844/162/03/17/0312 war.

Elixhausen, 08.01.2020

J. Staffl
Arbeitsschutz GmbH
Mattseer Landesstraße 1A
5161 Elixhausen, Austria
Tel. +43 (0)662/480811 | www.staffl.eu

