

PRODUKTBLATT - EVO THERMO 1626

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

ALLGEMEINE HANDHABUNG - KÄLTE- UND NÄSSESCHUTZ

Beschreibung	• Polymer-Vollbeschichtung auf nahtlosem Nylon/Spandex Gewirk mit 10 Gauge warmen Acryl Innenfutter • Schnittschutz-Level B mit Kontakthitze bis ~ 100° C (Level 1) • Sehr guter Schutz vor Nässe und Kälte durch Vollbeschichtung und warmen Innenfutter • Neongelbe Färbung für bessere Sichtbarkeit • Sehr gutes Tastgefühl und Fingerfertigkeit Level 5 • Angenehm weich zu tragen, wird bei Kälte nicht spröde	
Einsatzbereiche	• Arbeiten bei Kälte und Nässe (z.B. Winterdienst, Stadtreinigung, Kühlhäuser, Straßenarbeiten, Rettungseinsätzen usw.) • Arbeiten bei Kälte die viel Fingerspitzengefühl erfordern • Arbeiten bei Kälte mit leichter Schnittgefahr (z.B. Instandhaltungsarbeiten, Gärtnerei, Transport und Logistik). • Arbeiten im Außenbereich unter feuchten Bedingungen	
LIEFERBARE GRÖSSEN 8 / 9 / 10 / 11 / 12		
VERPACKUNG 72 (12 x 6 Paar)		
FARBE Trärgewebe/Beschichtung Neongelb / Neongelb		
LEISTUNGSSTUFEN Cat.2 / EN21420:2020 EN 388:2016 + A1:2018 = 4232B EN511: 2006 = 020 EN407:2020 = X1XXXX		
Eigenschaften	• Sehr guter Schutz vor Nässe und Kälte • Gutes Schnittschutz Level B • Hervorragende Abriebfestigkeit Level 4 • Neon-Färbung für bessere Sichtbarkeit • Elastischer Strickbund gewährleistet einen guten Halt an der Hand • Nahtlose Verarbeitung für einen besseren Tragekomfort • Kontakthitze bis ~ 100° C (Level 1)	
Verwendungshinweise	• Keine Unverträglichkeiten bekannt • Dieser Handschuh schützt nicht gegen chemische Gefahren • Die unter Laborbedingungen ermittelten Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche und dienen als Auswahlhilfe • Der Anwender muss den Zustand der Handschuhe überwachen und diese ersetzen, sobald der Handschuh den erforderlichen Arbeitsplatzkriterien nicht mehr entspricht	

Technisches Datenblatt

EVO THERMO 1626

Bezeichnung	EVO THERMO 1626
Material Handfläche Material Trägergewebe Material Innenfutter	Polymer-Beschichtung Nylon/Spandex Gewirk 10 Gauge Acryl Innenfutter
Prüf-Nummer SATRA	2777/11529-05/E03-02



Abmessungen

Grösse	8	9	10	11	12
Gesamtlänge ca.	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm
Strickbund ca.	6,5 cm	6,5 cm	6,5 cm	6,5 cm	7 cm
Gewicht (Ø in Gramm)	52	54	58	60	64
Gewicht je Karton ca. (kg)	8,4	8,9	9,5	10,2	10,6

EAN-Nummer / Barcode

	Paar	Pack	Karton
Größe 8	9 003679 162629	9 003679 862628	9 003679 562627
Größe 9	9 003679 162636	9 003679 862635	9 003679 562634
Größe 10	9 003679 162643	9 003679 862642	9 003679 562641
Größe 11	9 003679 162650	9 003679 862649	9 003679 562658
Größe 12	9 003679 162667	9 003679 862668	9 003679 562669

EN 511: 2006 - Test Resultate

Konvektionskälte	0
Kontaktkälte	2
Wasserdichtheit	0

Schadstoffe

(EN 21420:2020+A1:20018)

PH-Wert <3,5 - >9,5	Konform
Azo-Farben (2002/61/CE)	Konform

EN 388: 2016 - Test Resultate

Abrieb	4
Schnittfestigkeit	2
Reissfestigkeit	3
Stichfestigkeit	2
EN ISO 13997	B

EN 407: 2020 - Test Resultate

Brennverhalten	X
Kontakthitze	1
Konvektionshitze	X
Strahlungshitze	X
Kleine Spritzer geschm. Metall	X
Große Spritzer geschm. Metall	X

Verpackung

Unterverpackung	6 Paar im Polybag
Kartoninhalt	12 Polybag
Gesamtverpackung	72 Paar
Karton Länge	50 cm
Karton Breite	32 cm
Karton Höhe	35 cm

Ursprung

Ursprungsland	Bangladesch
Zoll-Tarif-Nr.	6116 1080
Bezeichnung	Kälte- und Nässechutz Handschuh mit Polyme-Vollbeschichtung und Acryl Innenfutter

EU-Konformitätserklärung / Kategorie II

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Homepage www.staffl-arbeitsschutz.at oder unter dem angeführten QR-Code



Elixhausen, 22.02.2024

