

Großes bewegen.  
Mit Sicherheit.



SÄCHSISCHE HEBE- UND  
ZURRTECHNIK GMBH

## Datenblatt

<b>Bezeichnung:</b>	Zurrhurt ErgoLash® produced by SHZ
<b>Zurkraft LC* direkt:</b>	2.500 daN (* ggf. LC-Verringerung bei div. Haken beachten)
<b>Vorspannkraft STF:</b>	300 daN
<b>Ratsche:</b>	ErgoLash (R)
<b>Gurtbandbreite:</b>	50 mm
<b>Mögl. Bandfarben:</b>	gelb, orange (Standard), blau, grün, rot
<b>Einsatztemperaturbereich:</b>	-40°C – 100°C
<b>Sicherheitsfaktor System:</b>	1:2
<b>Material Ratsche:</b>	Stahl
<b>Material Haken:</b>	Siehe Übersicht
<b>Material Gurtband:</b>	Polyester (PES)
<b>Artikelnummer:</b>	ZE520xy (x=Länge, y=Haken)
<b>Norm:</b>	gefertigt nach EN 12195-2
<b>Zolltarifnummer:</b>	6307 9098
<b>Beispielabbildung:</b>	



SHZ Sächsische Hebe-  
und Zurrtechnik GmbH  
Arnsdorfer Weg 5

01900 Großröhrsdorf

[www.shz-gmbh.de](http://www.shz-gmbh.de)

T: +49(0)35952 4977-0  
F: +49(0)35952 4977-18  
M: [info@shz-gmbh.de](mailto:info@shz-gmbh.de)

Ostsächsische Sparkasse Dresden  
IBAN DE14 8505 0300 3110 0147 25  
BIC OSDDDE81XXX


Commerzbank AG Dresden  
IBAN DE22 8504 0000 0801 4854 00  
BIC COBADEFFXXX

















Handelsregister AG Dresden  
HRB-Nr.: 20477  
USt.-IdNr.: DE813355465

Geschäftsführung:  
Dipl.-Ing. (BA) Matthias Böhme



## Haken für Bandbreite 50 mm



Art.-Nr.	Bezeichnung		BS in daN	L in mm	B in mm	D in mm	Gewicht in kg / 100
H5001-074	Spitzhaken 74 mm (mit Schweißpunkt)		5.000	74	51	16	22,0
H5001-106	Spitzhaken 106 mm (mit Schweißpunkt)		5.000	106	51	18	33,0
H5001-Edels	Spitzhaken Edelstahl		5.000	85	50	16	41,0
H5002	Klauenhaken		5.000	60	51	16	17,0
H5003-D	Gedrehter Karabinerhaken		5.000	155	51	20	32,0
H5004-R	D-Ring (Rundmaterial)		5.000	73	51	12	14,0
H5005	Triangelkara- binerhaken		5.000	170	51	19	54,0
H5006	Flachhaken (geschmiedet)		5.000	110	51	30	61,0
H5008	Zurrschienen- beschlag (für Kombizurrschiene)		1.600	30	51	-	10,0
H5009	Triangelspitz- haken		5.000	130	51	18	45,0
H5011-74	Spitzhaken mit Sicherung		2.500	74	51	12	17,0
H5011-85	Spitzhaken mit Sicherung		5.000	85	51	12	29,0
H5011-115	Spitzhaken mit Sicherung		5.000	112	51	22	45,0
H5026	Flachhaken		2.000	70	51	17	18,0
H5027	Wirbelhaken (drehbar, außen)		5.000	103	51	20	50,0
H5028	Umlenkbeschlag		1.800	60	51	13	9,0